

Nivelador hidráulico Carga Fácil



SERIE CARGA FACIL

Modelo	Tamaño (pies) (ancho x largo)	Capacidad estática (lbs.)
CFH6X630K	6' x 6'	30000
CFH6X730K	6' x 7'	
CFH6X830K	6' x 8'	
CFH7X630K	7' x 6'	
CFH7X730K	7' x 7'	
CFH7X830K	7' x 8'	
CFH7X1030K	7' x 10'	40000
CFH6X640K	6' x 6'	
CFH6X740K	6' x 7'	
CFH6X840K	6' x 8'	
CFH7X640K	7' x 6'	
CFH7X740K	7' x 7'	
CFH7X840K	7' x 8'	50000
CFH7X1040K	7' x 10'	
CFH6X650K	6' x 6'	
CFH6X750K	6' x 7'	
CFH6X850K	6' x 8'	
CFH7X650K	7' x 6'	
CFH7X750K	7' x 7'	
CFH7X850K	7' x 8'	70000
CFH7X1050K	7' x 10'	

Modelo	Tamaño (pies) (ancho x largo)	Capacidad estática (lbs.)
CFH6X660K	6' x 6'	60000
CFH6X760K	6' x 7'	
CFH6X860K	6' x 8'	
CFH7X660K	7' x 6'	
CFH7X760K	7' x 7'	
CFH7X860K	7' x 8'	
CFH7X1060K	7' x 10'	70000
CFH6X670K	6' x 6'	
CFH6X770K	6' x 7'	
CFH6X870K	6' x 8'	
CFH7X670K	7' x 6'	
CFH7X770K	7' x 7'	
CFH7X870K	7' x 8'	70000
CFH7X1070K	7' x 10'	

Características generales:

Los niveladores hidráulicos de Carga Fácil funcionan a través de una botonera y con alimentación de voltaje trifásico de 220 ó 440 V, lo que acciona, por medio de su bomba electro-hidráulica, dos cilindros operados de forma secuencial, resultando en una operación por demás sencilla.

Son ideales para uso continuo.

Las capacidades de los niveladores van desde 30,000 lbs. a 70,000 lbs. en cargas estáticas.

Opción de estacionado automático, que permite al nivelador regresar a su posición horizontal una vez retirado el vehículo de descarga.

Rango de operación estándar de 24" (12" arriba y 12" abajo del nivel del andén); en caso de requerir un rango de trabajo diferente, contáctenos.

Fácil operación: una sola persona puede maniobrar el nivelador desde el tablero de control, con solo girar un interruptor y presionar un botón.

Es necesario construir una fosa en el andén para su instalación.

Fabricación personalizada de acuerdo a sus necesidades de espacio y tráfico (consulte con nuestro asesor de ventas las opciones disponibles).

Fabricados en México, bajo diseño estadounidense revisado y mejorado.



Contamos también con protectores para andén fabricados en hule y acero de alta resistencia