

RL-E50-10 RL-E55-10 RL-F60-10

Sistemas de volteo con bomba mecánica, capacidades desde 9 hasta 16 toneladas, dependiendo del largo de caja y ángulo de volteo deseado.

Generalidades	Modelos		
	RL-E50-10	RL-E55-10	RL-F60-10
Funcionamiento	Pistón(es) hidráulico(s) que mueve(n) una estructura, lo cual hace que las cargas se distribuyan uniformemente, logrando la máxima estabilidad.		
Bomba	Mecánico-hidráulica. Requiere toma de fuerza (no incluida en el kit)		
Peso aprox. del gato ya instalado (kgs.)	315	390	360
Cilindros	2	1	2
Aplicaciones	Camiones rabón agrícolas	Camiones rabón agrícolas y materialistas de 6 a 7 m ²	Camiones rabón o torton agrícolas o basureros
* NOTA	Existe la opción de montaje remoto de bomba, con lo que es necesaria la instalación de flecha de la toma de fuerza a la bomba.		

RL-E50

Largo caja		Volado caja		Cap. carga (Tons.) según ángulo de volteo				Capacidad promedio de carga (Tons.)
Pies	mts.	Pulgadas	cms.	40°	45°	50°	55°	
14	4.27	36	91.44	19.0	17.9	16.7	15.2	17.2
		18	45.72	12.8	11.8	11.2	10.6	11.6
16	4.88	36	91.44	14.3	13.3	12.6	12.1	13.1
		12	30.48	9.6	8.9	8.2	7.8	8.6
18	5.49	36	91.44	11.5	12.2	11.1	10.1	11.8
		12	30.48	8.2	7.5	7.1	6.6	7.3
Capacidad promedio de carga (Tons.)				12.6	12.1	11.2	10.4	11.5

RL-E55

Largo caja		Volado caja		Cap. carga (Tons.) según ángulo de volteo				Capacidad promedio de carga (Tons.)	
Pies	mts.	Pulgadas	cms.	40°	45°	50°	55°		
10	3.05	12	30.48				19.3	17.6	16.8
		6	15.24				17.1	15.6	14.9
16	4.88	36	91.44	16.9	15.4	14.0	12.7	14.8	
		12	30.48	12.1	11.0	10.0	9.1	10.6	
18	5.49	36	91.44	14.1	12.8	11.7	10.6	12.3	
		12	30.48	10.6	9.6	8.8	8.0	9.2	
Capacidad promedio de carga (Tons.)				13.4	14.2	13.0	11.8	12.6	

RL-F60

Largo caja		Volado caja		Cap. carga (Tons.) según ángulo de volteo				Capacidad promedio de carga (Tons.)
Pies	mts.	Pulgadas	cms.	40°	45°	50°	55°	
14	4.27	36	91.44	26.3	23.5	21.2	19.2	22.6
		12	30.48	19.2	17.1	15.3	14.0	16.4
16	4.88	36	91.44	21.1	18.8	16.9	15.3	18.1
		12	30.48	15.0	13.4	12.1	11.0	12.9
18	5.49	36	91.44	17.5	15.6	14.1	12.8	15.0
		12	30.48	13.1	11.7	10.5	9.6	11.2
Capacidad promedio de carga (Tons.)				18.7	16.7	15.0	13.7	16.0

La estructura de tijera de los modelos para camiones tipo rabón soporta las cargas laterales de la caja sobre sus brazos metálicos dotando al sistema de volteo de una estabilidad excepcional

