

# Sellos para andén

El espacio generado entre el camión y el andén de la bodega o edificio, permite la entrada de la suciedad, desecho, aire, polvo, contaminantes, así como la pérdida de temperatura y aire acondicionado. Para evitar esto, se debe de contar con un sellado hermético que evite la entrada de estos agentes contaminantes, protegiendo a su personal y los productos. Los sellos de McGuire son utilizados para crear ese sellado hermético en la entrada del andén.

### Sellos de cabezal fijo

Ideales cuando se tiene una altura relativamente común en los vehículos. El sello consiste en 3 secciones de

cojines de hule espuma: 2 verticales y 1 transversal. Este diseño forma un sello hermético que protege al personal y los productos de la intemperie.

#### Indicaciones:

Puertas con medidas estándar de 8 x 8, 8 x 9 u 8 x 10 (todas la medidas en pies).

Cuando los vehículos tienen alturas uniformes.

La estructura del muro soporta la presión del sello.

Los materiales de las cubiertas del sello son: Vinilo de 22 y 40 Onzas, Hypalion de 16 Onzas, y Neopreno de 45 Onzas.



### Sellos de cabezal de cortina

Comúnmente utilizados cuando se tienen alturas diferentes en los vehículos. El sello consiste en 3 secciones: 2 verticales de hule espuma y 1 cortina transversal. La sección superior (transversal) cuenta con un soporte horizontal superior para darle cuerpo, y contrapesos en las orillas para darle estabilidad. Este diseño puede ser usado en puertas mayores a 9x10 pies.

#### Indicaciones:

Puertas con medidas superiores a las estándar.

Cuando los vehículos tiene alturas variables.

Los materiales de las cubiertas son los mismos que los sellos de cabezal fijo.



### Sellos de cabezal ajustable

Apropiados cuando se tiene una altura variable en los vehículos y se requiere de un máximo sellado. El sello consiste en 3 secciones de cojines de hule espuma: 2 verticales fijos y 1 transversal móvil. Este diseño permite ajustar el cabezal por un sistema de resorte de torsión de contrabalanceo o por un sistema de contrapeso.

#### Indicaciones:

Cuando los vehículos tienen alturas variables.

Cuando se requiere un nivel máximo de sellado o impermeabilización.