

Shelters de andén

El espacio generado entre el camión y el andén de la bodega o edificio, permite la entrada de la suciedad, desecho, aire, polvo, contaminantes, así como la pérdida de temperatura y aire acondicionado. Para evitar esto, se debe contar con un sellado hermético que evite la entrada de estos agentes contaminantes, protegiendo a su personal y los productos. Los shelters de **McGuire** son utilizados para crear ese sellado hermético en la entrada del andén.

El shelter o cobertor es una estructura que se monta al frente de la bodega y los vehículos pueden pasar libremente, creando un paraguas entre la bodega y el vehículo. Su sistema de sellado es por medio de paneles de lona semi-rígida de forma que las partes laterales y superiores del vehículo sean cubiertas. Tiene defensas de canal de acero para evitar daño al equipo. Pueden utilizarse en vehículos con alturas y anchos muy variables.

Shelters demarco rígido

Son una excelente opción cuando los vehículos tienen alturas y anchos muy variables, cuando se requieren altos niveles de sellado e impermeabilización, cuando el patio de maniobras es inclinado o declinado o cuando se requiere de un acceso de los vehículos sin espacio.



Shelters de marco flexible

Su uso es muy recomendado cuando el tráfico es alto o el estacionamiento del andén es difícil. El muro de la bodega requiere soportar la compresión.

El marco móvil superior posee una estructura interna en forma de "X" a manera de amortiguador que absorbe los impactos.

